



# TEST DATA OF ZUW101212

(12.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Sep 21. 1996

Approved by : T. Sugimori  
Design Manager

Prepared by : M. Takashima  
Design Engineer

コーセル株式会社

COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation . . . . .	1
静的入力変動	
2. Efficiency . . . . .	2
効率	
3. Load Regulation . . . . .	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current) . . . . .	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise . . . . .	6
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection . . . . .	8
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce . . . . .	9
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time . . . . .	11
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift . . . . .	13
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage . . .	14
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature) . . . . .	15
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift . . . . .	16
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy . . . . .	17
定電圧精度	
14. Condensation . . . . .	18
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry . . . . .	20
測定回路図	

(Final Page 20 )

**COSEL**

Model	ZUW101212																																									
Item	Line Regulation 静的入力変動	Temperature	25℃																																							
Object	+12V0.450A	Testing Circuitry	Figure A																																							
1. Graph		2. Values																																								
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div></div> <table><thead><tr><th>Input Voltage [V]</th><th>Load 50% Output Volt. [V]</th><th>Load 100% Output Volt. [V]</th></tr></thead><tbody><tr><td>8.0</td><td>12.120</td><td>12.013</td></tr><tr><td>9.0</td><td>12.115</td><td>12.012</td></tr><tr><td>10.0</td><td>12.112</td><td>12.012</td></tr><tr><td>12.0</td><td>12.109</td><td>12.012</td></tr><tr><td>15.0</td><td>12.108</td><td>12.012</td></tr><tr><td>18.0</td><td>12.109</td><td>12.012</td></tr><tr><td>20.0</td><td>12.109</td><td>12.012</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></tbody></table>		Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]	8.0	12.120	12.013	9.0	12.115	12.012	10.0	12.112	12.012	12.0	12.109	12.012	15.0	12.108	12.012	18.0	12.109	12.012	20.0	12.109	12.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]																																								
8.0	12.120	12.013																																								
9.0	12.115	12.012																																								
10.0	12.112	12.012																																								
12.0	12.109	12.012																																								
15.0	12.108	12.012																																								
18.0	12.109	12.012																																								
20.0	12.109	12.012																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
Object -12V0.450A		2. Values																																								
<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div></div> <table><thead><tr><th>Input Voltage [V]</th><th>Load 50% Output Volt. [V]</th><th>Load 100% Output Volt. [V]</th></tr></thead><tbody><tr><td>8.0</td><td>-12.153</td><td>-12.044</td></tr><tr><td>9.0</td><td>-12.149</td><td>-12.044</td></tr><tr><td>10.0</td><td>-12.145</td><td>-12.043</td></tr><tr><td>12.0</td><td>-12.142</td><td>-12.043</td></tr><tr><td>15.0</td><td>-12.140</td><td>-12.043</td></tr><tr><td>18.0</td><td>-12.140</td><td>-12.043</td></tr><tr><td>20.0</td><td>-12.140</td><td>-12.042</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></tbody></table>		Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]	8.0	-12.153	-12.044	9.0	-12.149	-12.044	10.0	-12.145	-12.043	12.0	-12.142	-12.043	15.0	-12.140	-12.043	18.0	-12.140	-12.043	20.0	-12.140	-12.042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Input Voltage [V]	Load 50% Output Volt. [V]	Load 100% Output Volt. [V]																																								
8.0	-12.153	-12.044																																								
9.0	-12.149	-12.044																																								
10.0	-12.145	-12.043																																								
12.0	-12.142	-12.043																																								
15.0	-12.140	-12.043																																								
18.0	-12.140	-12.043																																								
20.0	-12.140	-12.042																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
—	—	—																																								
Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage. (注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。																																										

**COSEL**


Model ZUW101212

Item Efficiency 効率

Object

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

## 1. Graph




## 2. Values


Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
8.0	78.9	79.9
9.0	78.9	80.7
10.0	79.2	81.0
12.0	78.7	81.5
15.0	78.6	81.6
18.0	77.6	81.3
20.0	77.3	80.9
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

— 3 —

# COSEL



# COSEL




# COSEL

Model	ZUW101212
Item	Ripple-Noise リップルノイズ
Object	+12V0.450A

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

1. Graph  
[mV]
- Input Volt. 9.0V  
-----△----- Input Volt. 18.0V



Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期  
T2: Due to Switching  
スイッチング周期




Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.00	20	30
0.08	30	35
0.16	30	40
0.24	50	45
0.32	50	55
0.40	50	60
0.45	55	60
0.50	60	60
—	—	—
—	—	—
—	—	—



# COSEL

Model		ZUW101212	Temperature		25℃																																						
Item		Ripple-Noise   リップルノイズ	Testing Circuitry		Figure A																																						
Object		-12V0.450A																																									
1. Graph			2. Values																																								
<div><div>-----□-----    Input Volt. 9.0V</div><div>-----△-----    Input Volt. 18.0V</div><div><div><div>Ripple-Noise [mV]</div><div>200</div><div>160</div><div>120</div><div>80</div><div>40</div><div>0</div></div><div><div>Load Current [A]</div><div>0</div><div>0.1</div><div>0.2</div><div>0.3</div><div>0.4</div><div>0.5</div><div>0.6</div></div></div></div>			<table><tr><th rowspan="2">Load current [A]</th><th>Input Volt. 9.0 [V]</th><th>Input Volt. 18.0 [V]</th></tr><tr><th>Ripple-Noise [mV]</th><th>Ripple-Noise [mV]</th></tr><tr><td>0.00</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>0.08</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>0.16</td><td>15</td><td>25</td></tr><tr><td>0.24</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>0.32</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>0.40</td><td>30</td><td>30</td></tr><tr><td>0.45</td><td>30</td><td>35</td></tr><tr><td>0.50</td><td>35</td><td>35</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>			Load current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]	0.00	10	15	0.08	15	20	0.16	15	25	0.24	25	25	0.32	25	25	0.40	30	30	0.45	30	35	0.50	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load current [A]	Input Volt. 9.0 [V]	Input Volt. 18.0 [V]																																									
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]																																									
0.00	10	15																																									
0.08	15	20																																									
0.16	15	25																																									
0.24	25	25																																									
0.32	25	25																																									
0.40	30	30																																									
0.45	30	35																																									
0.50	35	35																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									
—	—	—																																									
<p>Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p> <div><div><div>T1: Due to AC Input Line 入力商用周期</div><div>T2: Due to Switching スイッチング周期</div></div><div><div><div>Ripple-Noise [mVp-p]</div><div><div>T2</div><div>T1</div></div></div></div></div>																																											
<p>Fig. Complex Ripple Wave Form</p> <p>図   リップル波形詳細図</p>																																											

**COSEL**

Model ZUW101212		Temperature 25°C																																																					
Item Overcurrent Protection 過電流保護		Testing Circuitry Figure A																																																					
Object +12V0.450A																																																							
<p>1. Graph</p> <p>[V]</p> <p>20.0</p> <p>15.0</p> <p>10.0</p> <p>5.0</p> <p>0.0</p> <p>0 0.5 1 1.5</p> <p>Load Current [A]</p> <p>Input Volt. 9.0 V</p> <p>Input Volt. 12.0 V</p> <p>Input Volt. 18.0 V</p>		<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output Voltage [V]</th><th>Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]</th><th>Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>12.00</td><td>0.401</td><td>0.394</td><td>0.388</td></tr> <tr><td>11.40</td><td>0.732</td><td>0.749</td><td>0.694</td></tr> <tr><td>10.80</td><td>0.788</td><td>0.807</td><td>0.765</td></tr> <tr><td>9.60</td><td>0.906</td><td>0.926</td><td>0.895</td></tr> <tr><td>8.40</td><td>1.005</td><td>1.032</td><td>1.003</td></tr> <tr><td>7.20</td><td>1.062</td><td>1.066</td><td>1.002</td></tr> <tr><td>6.00</td><td>1.057</td><td>1.020</td><td>0.904</td></tr> <tr><td>4.80</td><td>1.019</td><td>0.952</td><td>0.806</td></tr> <tr><td>3.60</td><td>0.998</td><td>0.934</td><td>0.808</td></tr> <tr><td>2.40</td><td>0.998</td><td>0.943</td><td>0.861</td></tr> <tr><td>1.20</td><td>1.028</td><td>1.004</td><td>0.978</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>1.236</td><td>1.250</td><td>1.234</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]	12.00	0.401	0.394	0.388	11.40	0.732	0.749	0.694	10.80	0.788	0.807	0.765	9.60	0.906	0.926	0.895	8.40	1.005	1.032	1.003	7.20	1.062	1.066	1.002	6.00	1.057	1.020	0.904	4.80	1.019	0.952	0.806	3.60	0.998	0.934	0.808	2.40	0.998	0.943	0.861	1.20	1.028	1.004	0.978	0.00	1.236	1.250	1.234
Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]																																																				
12.00	0.401	0.394	0.388																																																				
11.40	0.732	0.749	0.694																																																				
10.80	0.788	0.807	0.765																																																				
9.60	0.906	0.926	0.895																																																				
8.40	1.005	1.032	1.003																																																				
7.20	1.062	1.066	1.002																																																				
6.00	1.057	1.020	0.904																																																				
4.80	1.019	0.952	0.806																																																				
3.60	0.998	0.934	0.808																																																				
2.40	0.998	0.943	0.861																																																				
1.20	1.028	1.004	0.978																																																				
0.00	1.236	1.250	1.234																																																				
Object -12V0.450A																																																							
<p>1. Graph</p> <p>[V]</p> <p>-20.0</p> <p>-15.0</p> <p>-10.0</p> <p>-5.0</p> <p>0.0</p> <p>0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4</p> <p>Load Current [A]</p> <p>Input Volt. 9.0 V</p> <p>Input Volt. 12.0 V</p> <p>Input Volt. 18.0 V</p> <p>Note: Slanted line shows the range of the rated load current.</p> <p>(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。</p>		<p>2. Values</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output Voltage [V]</th><th>Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]</th><th>Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]</th><th>Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>-12.00</td><td>0.620</td><td>0.637</td><td>0.642</td></tr> <tr><td>-11.40</td><td>0.734</td><td>0.751</td><td>0.703</td></tr> <tr><td>-10.80</td><td>0.790</td><td>0.810</td><td>0.767</td></tr> <tr><td>-9.60</td><td>0.898</td><td>0.924</td><td>0.892</td></tr> <tr><td>-8.40</td><td>1.005</td><td>1.032</td><td>1.003</td></tr> <tr><td>-7.20</td><td>1.062</td><td>1.066</td><td>1.001</td></tr> <tr><td>-6.00</td><td>1.055</td><td>1.019</td><td>0.901</td></tr> <tr><td>-4.80</td><td>1.018</td><td>0.951</td><td>0.807</td></tr> <tr><td>-3.60</td><td>0.994</td><td>0.930</td><td>0.805</td></tr> <tr><td>-2.40</td><td>0.994</td><td>0.941</td><td>0.860</td></tr> <tr><td>-1.20</td><td>1.029</td><td>1.008</td><td>0.985</td></tr> <tr><td>0.00</td><td>1.208</td><td>1.223</td><td>1.207</td></tr> </tbody> </table>		Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]	-12.00	0.620	0.637	0.642	-11.40	0.734	0.751	0.703	-10.80	0.790	0.810	0.767	-9.60	0.898	0.924	0.892	-8.40	1.005	1.032	1.003	-7.20	1.062	1.066	1.001	-6.00	1.055	1.019	0.901	-4.80	1.018	0.951	0.807	-3.60	0.994	0.930	0.805	-2.40	0.994	0.941	0.860	-1.20	1.029	1.008	0.985	0.00	1.208	1.223	1.207
Output Voltage [V]	Input Volt. 9.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 12.0[V] Load Current [A]	Input Volt. 18.0[V] Load Current [A]																																																				
-12.00	0.620	0.637	0.642																																																				
-11.40	0.734	0.751	0.703																																																				
-10.80	0.790	0.810	0.767																																																				
-9.60	0.898	0.924	0.892																																																				
-8.40	1.005	1.032	1.003																																																				
-7.20	1.062	1.066	1.001																																																				
-6.00	1.055	1.019	0.901																																																				
-4.80	1.018	0.951	0.807																																																				
-3.60	0.994	0.930	0.805																																																				
-2.40	0.994	0.941	0.860																																																				
-1.20	1.029	1.008	0.985																																																				
0.00	1.208	1.223	1.207																																																				

**COSEL**

Model	ZUW101212	Temperature	25℃
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+12V0.450A		

Input Volt. 12 V



Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ←→

Load 100 %



200 mV/div



Min. Load ←→

Load 50 %



200 mV/div



Load 50% ←→

Load 100 %

200 mV/div



1 mS/div

# COSEL

Model	ZUW101212	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Response 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	-12V0.450A		

Input Volt. 12 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ←→

Load 100 %


200 mV/div



Min. Load ←→

Load 50 %


200 mV/div



Load 50% ←→

Load 100 %

200 mV/div




1 mS/div

**COSEL**

Model	ZUW101212	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	+12V0.450A		

## 1. Graph


Input Volt. 9.0 V



## 2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.45	2.05	2.50	0.20	3.48
100 %	0.45	2.25	2.70	0.13	1.73




**COSEL**

Model	ZUW101212	Temperature	25℃
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	-12V0.450A		

## 1. Graph


Input Volt. 9.0 V



## 2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.45	1.85	2.30	0.20	3.48
100 %	0.45	2.20	2.65	0.13	1.73





# COSEL

Model		ZUW101212																																																					
Item		Ambient Temperature Drift 周囲温度変動																																																					
Object		+12V0.450A																																																					
1. Graph		2. Values																																																					
<div><div><div>—△—</div><div>—□—</div><div>—○—</div></div><div><div>Input Volt. 9.0V</div><div>Input Volt. 12.0V</div><div>Input Volt. 18.0V</div></div></div> <div><p>[V]</p><p>Output Voltage</p><p>Ambient Temperature [°C]</p><p>Load 100%</p></div>		<table><tr><th>Temperature</th><th>Input Volt. 9.0[V]</th><th>Input Volt. 12.0[V]</th><th>Input Volt. 18.0[V]</th></tr><tr><th>[°C]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>12.009</td><td>12.009</td><td>12.009</td></tr><tr><td>-20</td><td>12.010</td><td>12.009</td><td>12.009</td></tr><tr><td>-10</td><td>12.011</td><td>12.011</td><td>12.011</td></tr><tr><td>0</td><td>12.012</td><td>12.012</td><td>12.012</td></tr><tr><td>10</td><td>12.013</td><td>12.013</td><td>12.013</td></tr><tr><td>25</td><td>12.013</td><td>12.013</td><td>12.012</td></tr><tr><td>30</td><td>12.013</td><td>12.012</td><td>12.011</td></tr><tr><td>40</td><td>12.009</td><td>12.008</td><td>12.007</td></tr><tr><td>55</td><td>12.002</td><td>12.000</td><td>11.999</td></tr><tr><td>60</td><td>11.998</td><td>11.995</td><td>11.994</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Temperature	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]	[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	12.009	12.009	12.009	-20	12.010	12.009	12.009	-10	12.011	12.011	12.011	0	12.012	12.012	12.012	10	12.013	12.013	12.013	25	12.013	12.013	12.012	30	12.013	12.012	12.011	40	12.009	12.008	12.007	55	12.002	12.000	11.999	60	11.998	11.995	11.994	—	—	—	—
Temperature	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]																																																				
[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																				
-30	12.009	12.009	12.009																																																				
-20	12.010	12.009	12.009																																																				
-10	12.011	12.011	12.011																																																				
0	12.012	12.012	12.012																																																				
10	12.013	12.013	12.013																																																				
25	12.013	12.013	12.012																																																				
30	12.013	12.012	12.011																																																				
40	12.009	12.008	12.007																																																				
55	12.002	12.000	11.999																																																				
60	11.998	11.995	11.994																																																				
—	—	—	—																																																				
Object		-12V0.450A																																																					
1. Graph		2. Values																																																					
<div><div><div>—△—</div><div>—□—</div><div>—○—</div></div><div><div>Input Volt. 9.0V</div><div>Input Volt. 12.0V</div><div>Input Volt. 18.0V</div></div></div> <div><p>[V]</p><p>Output Voltage</p><p>Ambient Temperature [°C]</p><p>Load 100%</p></div>		<table><tr><th>Temperature</th><th>Input Volt. 9.0[V]</th><th>Input Volt. 12.0[V]</th><th>Input Volt. 18.0[V]</th></tr><tr><th>[°C]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>-12.040</td><td>-12.040</td><td>-12.039</td></tr><tr><td>-20</td><td>-12.040</td><td>-12.041</td><td>-12.040</td></tr><tr><td>-10</td><td>-12.042</td><td>-12.042</td><td>-12.042</td></tr><tr><td>0</td><td>-12.043</td><td>-12.043</td><td>-12.043</td></tr><tr><td>10</td><td>-12.044</td><td>-12.044</td><td>-12.044</td></tr><tr><td>25</td><td>-12.044</td><td>-12.044</td><td>-12.043</td></tr><tr><td>30</td><td>-12.043</td><td>-12.042</td><td>-12.041</td></tr><tr><td>40</td><td>-12.039</td><td>-12.038</td><td>-12.037</td></tr><tr><td>55</td><td>-12.031</td><td>-12.030</td><td>-12.028</td></tr><tr><td>60</td><td>-12.027</td><td>-12.025</td><td>-12.023</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Temperature	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]	[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	-12.040	-12.040	-12.039	-20	-12.040	-12.041	-12.040	-10	-12.042	-12.042	-12.042	0	-12.043	-12.043	-12.043	10	-12.044	-12.044	-12.044	25	-12.044	-12.044	-12.043	30	-12.043	-12.042	-12.041	40	-12.039	-12.038	-12.037	55	-12.031	-12.030	-12.028	60	-12.027	-12.025	-12.023	—	—	—	—
Temperature	Input Volt. 9.0[V]	Input Volt. 12.0[V]	Input Volt. 18.0[V]																																																				
[°C]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																				
-30	-12.040	-12.040	-12.039																																																				
-20	-12.040	-12.041	-12.040																																																				
-10	-12.042	-12.042	-12.042																																																				
0	-12.043	-12.043	-12.043																																																				
10	-12.044	-12.044	-12.044																																																				
25	-12.044	-12.044	-12.043																																																				
30	-12.043	-12.042	-12.041																																																				
40	-12.039	-12.038	-12.037																																																				
55	-12.031	-12.030	-12.028																																																				
60	-12.027	-12.025	-12.023																																																				
—	—	—	—																																																				
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																																							
(注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																																							

-13-

BC-2077

**COSEL**

Model		ZUW101212	Testing Circuitry    Figure A																																					
Item		Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧																																						
Object		+12V0.450A																																						
1. Graph		<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div></div> 	2. Values																																					
			<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Input Volt. [V]</th><th>Load 100% Input Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>6.8</td><td>7.1</td></tr><tr><td>-20</td><td>6.8</td><td>7.1</td></tr><tr><td>-10</td><td>6.8</td><td>7.1</td></tr><tr><td>0</td><td>6.9</td><td>7.2</td></tr><tr><td>10</td><td>6.9</td><td>7.2</td></tr><tr><td>25</td><td>6.9</td><td>7.2</td></tr><tr><td>30</td><td>6.9</td><td>7.2</td></tr><tr><td>40</td><td>7.0</td><td>7.2</td></tr><tr><td>55</td><td>7.0</td><td>7.3</td></tr><tr><td>60</td><td>7.0</td><td>7.3</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]	-30	6.8	7.1	-20	6.8	7.1	-10	6.8	7.1	0	6.9	7.2	10	6.9	7.2	25	6.9	7.2	30	6.9	7.2	40	7.0	7.2	55	7.0	7.3	60	7.0	7.3	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]																																						
-30	6.8	7.1																																						
-20	6.8	7.1																																						
-10	6.8	7.1																																						
0	6.9	7.2																																						
10	6.9	7.2																																						
25	6.9	7.2																																						
30	6.9	7.2																																						
40	7.0	7.2																																						
55	7.0	7.3																																						
60	7.0	7.3																																						
—	—	—																																						
Object		-12V0.450A	2. Values																																					
		<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div></div> 	<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Input Volt. [V]</th><th>Load 100% Input Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>6.8</td><td>7.1</td></tr><tr><td>-20</td><td>6.8</td><td>7.1</td></tr><tr><td>-10</td><td>6.8</td><td>7.1</td></tr><tr><td>0</td><td>6.9</td><td>7.2</td></tr><tr><td>10</td><td>6.9</td><td>7.2</td></tr><tr><td>25</td><td>6.9</td><td>7.2</td></tr><tr><td>30</td><td>6.9</td><td>7.2</td></tr><tr><td>40</td><td>7.0</td><td>7.2</td></tr><tr><td>55</td><td>7.0</td><td>7.3</td></tr><tr><td>60</td><td>7.0</td><td>7.3</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]	-30	6.8	7.1	-20	6.8	7.1	-10	6.8	7.1	0	6.9	7.2	10	6.9	7.2	25	6.9	7.2	30	6.9	7.2	40	7.0	7.2	55	7.0	7.3	60	7.0	7.3	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Input Volt. [V]	Load 100% Input Volt. [V]																																						
-30	6.8	7.1																																						
-20	6.8	7.1																																						
-10	6.8	7.1																																						
0	6.9	7.2																																						
10	6.9	7.2																																						
25	6.9	7.2																																						
30	6.9	7.2																																						
40	7.0	7.2																																						
55	7.0	7.3																																						
60	7.0	7.3																																						
—	—	—																																						
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																								
(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																								



**COSEL**

Model		ZUW101212																																					
Item	Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)																																						
Object	+12V0.450A																																						
1. Graph		2. Values																																					
<div><div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div></div><div><p>Input Volt. 9.0 V</p></div></div>		<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	10	20	-20	10	15	-10	5	15	0	5	10	10	5	10	25	5	10	30	5	10	40	5	10	55	5	10	60	5	10	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																					
-30	10	20																																					
-20	10	15																																					
-10	5	15																																					
0	5	10																																					
10	5	10																																					
25	5	10																																					
30	5	10																																					
40	5	10																																					
55	5	10																																					
60	5	10																																					
—	—	—																																					
Object		-12V0.450A																																					
1. Graph		2. Values																																					
<div><div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div></div><div><p>Input Volt. 9.0 V</p></div></div>		<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15</td><td>25</td></tr><tr><td>-20</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>-10</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>0</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	15	25	-20	15	20	-10	10	15	0	10	15	10	5	10	25	5	10	30	5	10	40	5	10	55	5	10	60	5	10	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																					
-30	15	25																																					
-20	15	20																																					
-10	10	15																																					
0	10	15																																					
10	5	10																																					
25	5	10																																					
30	5	10																																					
40	5	10																																					
55	5	10																																					
60	5	10																																					
—	—	—																																					
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature. (注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																							
		BC - 2077																																					

**COSEL**


Model ZUW101212

Item Time Lapse Drift 経時ドリフト

Object +12V0.450A

Temperature 25 °C  
Testing Circuitry Figure A

## 1. Graph




## 2. Values

Time since start [H]	Output Voltage [V]
0.0	12.011
0.5	12.005
1.0	12.005
2.0	12.005
3.0	12.005
4.0	12.005
5.0	12.006
6.0	12.006
7.0	12.006
8.0	12.006

Object -12V0.450A

## 1. Graph



## 2. Values

Time since start [H]	Output Voltage [V]
0.0	-12.038
0.5	-12.032
1.0	-12.032
2.0	-12.033
3.0	-12.033
4.0	-12.033
5.0	-12.033
6.0	-12.033
7.0	-12.033
8.0	-12.033





# COSEL

Model	ZUW101212	Testing Circuitry      Figure A
Item	Condensation 結露特性	
Object	-12V0.450A	

## 1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10℃ for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 25℃ and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

## 1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温25℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

## 2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	12.108	10	40
	2	12.090	10	40
	3	12.095	10	40
Load 100 %	1	12.008	15	50
	2	11.997	15	50
	3	11.999	15	50

Input Volt. 12.0 V

**COSEL**

