



# TEST DATA OF ZUW64815

(48.0V INPUT)

Regulated DC Power Supply

Date : Sep. 21. 1996

Approved by : T. Sugimori  
Design Manager

Prepared by : H. Iae  
Design Engineer

コーセル株式会社  
COSEL CO., LTD.

CONTENTS

1. Line Regulation . . . . .	1
静的入力変動	
2. Efficiency . . . . .	2
効率	
3. Load Regulation . . . . .	3
静的負荷変動	
4. Ripple Voltage (by Load Current) . . . . .	4
リップル電圧(負荷電流特性)	
5. Ripple-Noise . . . . .	6
リップルノイズ	
6. Overcurrent Protection . . . . .	8
過電流保護	
7. Dynamic Load Responce . . . . .	9
動的負荷変動	
8. Rise and Fall Time . . . . .	11
立上り、立下がり時間	
9. Ambient Temperature Drift . . . . .	13
周囲温度変動	
10. Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage . . .	14
最低レギュレーション電圧	
11. Ripple Voltage (by Ambient Temperature) . . . . .	15
リップル電圧(周囲温度特性)	
12. Time Lapse Drift . . . . .	16
経時ドリフト	
13. Output Voltage Accuracy . . . . .	17
定電圧精度	
14. Condensation . . . . .	18
結露特性	
15. Figure of Testing Circuitry . . . . .	20
測定回路図	

(Final Page 20 )

**COSEL**

Model		ZUW64815	Temperature		25°C
Item		Line Regulation 静的入力変動	Testing Circuitry		Figure A
Object		+15V0.2A	2. Values		
1. Graph		<div> <div>-----□----- Load 50%</div> <div>-----△----- Load 100%</div> </div>			
Object		-15V0.2A	2. Values		
1. Graph		<div> <div>-----□----- Load 50%</div> <div>-----△----- Load 100%</div> </div>			
Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage. (注)斜線は定格入力電圧範囲を示す。					

**COSEL**

Model

ZUW64815

Item

Efficiency 効率

Object


Temperature

25°C

Testing Circuitry

Figure A

## 1. Graph




Note: Slanted line shows the range of the rated input voltage.


(注) 斜線は定格入力電圧範囲を示す。

## 2. Values

Input Voltage [V]	Load 50%	Load 100%
	Efficiency [%]	Efficiency [%]
33.0	78.3	82.0
36.0	77.6	82.5
42.0	75.9	82.5
48.0	73.8	81.4
54.0	71.1	80.6
60.0	70.1	79.7
66.0	68.5	78.8
72.0	66.7	77.0
75.0	66.4	76.8
—	—	—
—	—	—
—	—	—

**COSEL**

Model		ZUW64815		Temperature		25℃																																																								
Item		Load Regulation 静的負荷変動		Testing Circuitry		Figure A																																																								
Object		+15V0.2A																																																												
1. Graph		<div><div><div>—△—</div><div>Input Volt. 36.0V</div></div><div><div>---□---</div><div>Input Volt. 48.0V</div></div><div><div>---○---</div><div>Input Volt. 72.0V</div></div></div> 		2. Values																																																										
		<table><tr><th rowspan="2">Load Current</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th></tr><tr><th>36.0[V]</th><th>48.0[V]</th><th>72.0[V]</th></tr><tr><th>Output</th><th>Output</th><th>Output</th><th>Output</th></tr><tr><th>[A]</th><th>Volt. [V]</th><th>Volt. [V]</th><th>Volt. [V]</th></tr><tr><td>0.000</td><td>15.488</td><td>15.498</td><td>15.500</td></tr><tr><td>0.040</td><td>15.341</td><td>15.314</td><td>15.291</td></tr><tr><td>0.080</td><td>15.292</td><td>15.268</td><td>15.244</td></tr><tr><td>0.120</td><td>15.242</td><td>15.225</td><td>15.204</td></tr><tr><td>0.160</td><td>15.190</td><td>15.182</td><td>15.167</td></tr><tr><td>0.200</td><td>15.135</td><td>15.139</td><td>15.131</td></tr><tr><td>0.220</td><td>15.104</td><td>15.115</td><td>15.111</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						Load Current	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.	36.0[V]	48.0[V]	72.0[V]	Output	Output	Output	Output	[A]	Volt. [V]	Volt. [V]	Volt. [V]	0.000	15.488	15.498	15.500	0.040	15.341	15.314	15.291	0.080	15.292	15.268	15.244	0.120	15.242	15.225	15.204	0.160	15.190	15.182	15.167	0.200	15.135	15.139	15.131	0.220	15.104	15.115	15.111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.																																																											
	36.0[V]	48.0[V]	72.0[V]																																																											
Output	Output	Output	Output																																																											
[A]	Volt. [V]	Volt. [V]	Volt. [V]																																																											
0.000	15.488	15.498	15.500																																																											
0.040	15.341	15.314	15.291																																																											
0.080	15.292	15.268	15.244																																																											
0.120	15.242	15.225	15.204																																																											
0.160	15.190	15.182	15.167																																																											
0.200	15.135	15.139	15.131																																																											
0.220	15.104	15.115	15.111																																																											
—	—	—	—																																																											
—	—	—	—																																																											
—	—	—	—																																																											

Object		-15V0.2A																																																												
1. Graph		<div><div><div>—△—</div><div>Input Volt. 36.0V</div></div><div><div>---□---</div><div>Input Volt. 48.0V</div></div><div><div>---○---</div><div>Input Volt. 72.0V</div></div></div> 		2. Values																																																										
		<table><tr><th rowspan="2">Load Current</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th><th>Input Volt.</th></tr><tr><th>36.0[V]</th><th>48.0[V]</th><th>72.0[V]</th></tr><tr><th>Output</th><th>Output</th><th>Output</th><th>Output</th></tr><tr><th>[A]</th><th>Volt. [V]</th><th>Volt. [V]</th><th>Volt. [V]</th></tr><tr><td>0.000</td><td>-15.518</td><td>-15.527</td><td>-15.527</td></tr><tr><td>0.040</td><td>-15.344</td><td>-15.319</td><td>-15.296</td></tr><tr><td>0.080</td><td>-15.294</td><td>-15.271</td><td>-15.249</td></tr><tr><td>0.120</td><td>-15.244</td><td>-15.228</td><td>-15.209</td></tr><tr><td>0.160</td><td>-15.191</td><td>-15.184</td><td>-15.171</td></tr><tr><td>0.200</td><td>-15.135</td><td>-15.141</td><td>-15.134</td></tr><tr><td>0.220</td><td>-15.104</td><td>-15.117</td><td>-15.115</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>						Load Current	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.	36.0[V]	48.0[V]	72.0[V]	Output	Output	Output	Output	[A]	Volt. [V]	Volt. [V]	Volt. [V]	0.000	-15.518	-15.527	-15.527	0.040	-15.344	-15.319	-15.296	0.080	-15.294	-15.271	-15.249	0.120	-15.244	-15.228	-15.209	0.160	-15.191	-15.184	-15.171	0.200	-15.135	-15.141	-15.134	0.220	-15.104	-15.117	-15.115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Load Current	Input Volt.	Input Volt.	Input Volt.																																																											
	36.0[V]	48.0[V]	72.0[V]																																																											
Output	Output	Output	Output																																																											
[A]	Volt. [V]	Volt. [V]	Volt. [V]																																																											
0.000	-15.518	-15.527	-15.527																																																											
0.040	-15.344	-15.319	-15.296																																																											
0.080	-15.294	-15.271	-15.249																																																											
0.120	-15.244	-15.228	-15.209																																																											
0.160	-15.191	-15.184	-15.171																																																											
0.200	-15.135	-15.141	-15.134																																																											
0.220	-15.104	-15.117	-15.115																																																											
—	—	—	—																																																											
—	—	—	—																																																											
—	—	—	—																																																											

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.  
(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。


BC-2062

# COSEL

Model ZUW64815

Item Ripple Voltage (by Load Current)  
リップル電圧 (負荷電流特性)

Object +15V 0.2A

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。




Fig. Complex Ripple Wave Form  
図 リップル波形詳細図

## 2. Values


Load Current [A]	Input Volt. 36.0 [V]	Input Volt. 72.0 [V]
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
0.000	5	5
0.040	5	5
0.080	5	5
0.120	5	5
0.160	8	5
0.200	10	5
0.220	15	5
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

# COSEL

Model ZUW64815

Item Ripple Voltage (by Load Current)  
リップル電圧(負荷電流特性)

Object -15V 0.2A

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A1. Graph  
[mV] -----□----- Input Volt. 36.0V  
                  —△— Input Volt. 72.0V

2. Values

Load Current [A]	Input Volt. 36.0 [V]	Input Volt. 72.0 [V]
	Ripple Output Volt. [mV]	Ripple Output Volt. [mV]
0.000	5	5
0.040	5	5
0.080	5	5
0.120	5	5
0.160	8	5
0.200	10	5
0.220	15	5
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Ripple Voltage is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップル電圧は、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期

T2: Due to Switching  
スイッチング周期




Fig. Complex Ripple Wave Form  
図 リップル波形詳細図

**COSEL**


Model ZUW64815

Item Ripple-Noise リップルノイズ

Object +15V0.2A

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

1. Graph  
[mV]      -----□----- Input Volt. 36.0V  
                      —△— Input Volt. 72.0V



Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.  
Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。  
(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。

T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期  
T2: Due to Switching  
スイッチング周期




Fig. Complex Ripple Wave Form  
図 リップル波形詳細図

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 36.0 [V]	Input Volt. 72.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.000	15	10
0.040	15	15
0.080	15	15
0.120	20	15
0.160	20	15
0.200	25	20
0.220	25	20
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

# COSEL

Model ZUW654815


Item Ripple-Noise リップルノイズ

Object -15V0.2A

Temperature 25°C  
Testing Circuitry Figure A

1. Graph  
[mV]

-----□----- Input Volt. 36.0V  
-----△----- Input Volt. 72.0V



Ripple-Noise is shown as p-p in the figure below.

Note: Slanted line shows the range of the rated load current.

リップルノイズは、下図 p-p 値で示される。

(注) 斜線は定格負荷電流範囲を示す。

2. Values

Load current [A]	Input Volt. 36.0 [V]	Input Volt. 72.0 [V]
	Ripple-Noise [mV]	Ripple-Noise [mV]
0.000	15	20
0.040	15	20
0.080	25	25
0.120	35	25
0.160	45	30
0.200	50	35
0.220	50	40
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—




T1: Due to AC Input Line  
入力商用周期T2: Due to Switching  
スイッチング周期

Fig. Complex Ripple Wave Form

図 リップル波形詳細図

**COSEL**

Model		ZUW64815		Temperature		25℃	
Item		Overcurrent Protection 過電流保護		Testing Circuitry Figure A			
Object		+15V0.2A		2. Values			
1. Graph		<div><div>~~~~~ Input Volt. 36.0 V</div><div>_____ Input Volt. 48.0 V</div><div>_____ Input Volt. 72.0 V</div></div> 					
Object		-15V0.2A		2. Values			
1. Graph		<div><div>~~~~~ Input Volt. 36.0 V</div><div>_____ Input Volt. 48.0 V</div><div>_____ Input Volt. 72.0 V</div></div> 					
Note: Slanted line shows the range of the rated load current.							
(注)斜線は定格負荷電流範囲を示す。							

# COSEL

Model	ZUW64815	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.2A		

Input Volt. 48.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %


200 mV/div



Min. Load ↔

Load 50 %


200 mV/div



Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div



1 mS/div

# COSEL

Model	ZUW64815	Temperature	25°C
Item	Dynamic Load Responce 動的負荷変動	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V0.2A		

Input Volt. 48.0 V


Cycle 100 mS

Load Current

Min. Load ↔

Load 100 %


200 mV/div



Min. Load ↔

Load 50 %


200 mV/div



Load 50% ↔

Load 100 %

200 mV/div




1 mS/div

**COSEL**

Model	ZUW64815	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V0.2A		

## 1. Graph


Input Volt. 36.0 V



## 2. Values

[mS]

Load \ Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %	0.10	1.45	1.55	0.26	2.70
100 %	0.10	1.55	1.65	0.18	1.47




**COSEL**

Model	ZUW64815	Temperature	25°C
Item	Rise and Fall Time 立上り、立下り時間	Testing Circuitry	Figure A
Object	-15V0.2A		

## 1. Graph


Input Volt. 36.0 V



## 2. Values

[mS]

Load	Time	T d	T r	T s	T h	T f
50 %		0.10	1.25	1.35	0.27	2.56
100 %		0.10	1.40	1.50	0.19	1.40



**COSEL**

Model		ZUW64815																																																				
Item		Ambient Temperature Drift 周囲温度変動																																																				
Object		+15V0.2A																																																				
1. Graph		2. Values																																																				
<div><div><div>—△—</div><div>Input Volt. 36.0V</div></div><div><div>- -□- -</div><div>Input Volt. 48.0V</div></div><div><div>- -○- -</div><div>Input Volt. 72.0V</div></div></div> <div><div>Output Voltage [V]</div><div><div>Ambient Temperature [°C]</div><div>Load 100%</div></div></div>		<table><tr><th rowspan="2">Temperature [°C]</th><th>Input Volt. 36.0[V]</th><th>Input Volt. 48.0[V]</th><th>Input Volt. 72.0[V]</th></tr><tr><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15.162</td><td>15.165</td><td>15.160</td></tr><tr><td>-20</td><td>15.158</td><td>15.161</td><td>15.155</td></tr><tr><td>-10</td><td>15.154</td><td>15.156</td><td>15.151</td></tr><tr><td>0</td><td>15.150</td><td>15.153</td><td>15.146</td></tr><tr><td>10</td><td>15.146</td><td>15.149</td><td>15.142</td></tr><tr><td>25</td><td>15.140</td><td>15.143</td><td>15.134</td></tr><tr><td>30</td><td>15.139</td><td>15.141</td><td>15.133</td></tr><tr><td>40</td><td>15.134</td><td>15.138</td><td>15.129</td></tr><tr><td>55</td><td>15.129</td><td>15.133</td><td>15.125</td></tr><tr><td>60</td><td>15.127</td><td>15.131</td><td>15.123</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Temperature [°C]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	15.162	15.165	15.160	-20	15.158	15.161	15.155	-10	15.154	15.156	15.151	0	15.150	15.153	15.146	10	15.146	15.149	15.142	25	15.140	15.143	15.134	30	15.139	15.141	15.133	40	15.134	15.138	15.129	55	15.129	15.133	15.125	60	15.127	15.131	15.123	—	—	—	—
Temperature [°C]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]																																																			
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																			
-30	15.162	15.165	15.160																																																			
-20	15.158	15.161	15.155																																																			
-10	15.154	15.156	15.151																																																			
0	15.150	15.153	15.146																																																			
10	15.146	15.149	15.142																																																			
25	15.140	15.143	15.134																																																			
30	15.139	15.141	15.133																																																			
40	15.134	15.138	15.129																																																			
55	15.129	15.133	15.125																																																			
60	15.127	15.131	15.123																																																			
—	—	—	—																																																			
Object		-15V0.2A																																																				
1. Graph		2. Values																																																				
<div><div><div>—△—</div><div>Input Volt. 36.0V</div></div><div><div>- -□- -</div><div>Input Volt. 48.0V</div></div><div><div>- -○- -</div><div>Input Volt. 72.0V</div></div></div> <div><div>Output Voltage [V]</div><div><div>Ambient Temperature [°C]</div><div>Load 100%</div></div></div>		<table><tr><th rowspan="2">Temperature [°C]</th><th>Input Volt. 36.0[V]</th><th>Input Volt. 48.0[V]</th><th>Input Volt. 72.0[V]</th></tr><tr><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th><th>Output Volt. [V]</th></tr><tr><td>-30</td><td>-15.168</td><td>-15.171</td><td>-15.167</td></tr><tr><td>-20</td><td>-15.163</td><td>-15.166</td><td>-15.162</td></tr><tr><td>-10</td><td>-15.159</td><td>-15.162</td><td>-15.157</td></tr><tr><td>0</td><td>-15.155</td><td>-15.158</td><td>-15.152</td></tr><tr><td>10</td><td>-15.150</td><td>-15.154</td><td>-15.148</td></tr><tr><td>25</td><td>-15.144</td><td>-15.148</td><td>-15.140</td></tr><tr><td>30</td><td>-15.143</td><td>-15.146</td><td>-15.139</td></tr><tr><td>40</td><td>-15.139</td><td>-15.143</td><td>-15.135</td></tr><tr><td>55</td><td>-15.133</td><td>-15.138</td><td>-15.130</td></tr><tr><td>60</td><td>-15.131</td><td>-15.136</td><td>-15.129</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>		Temperature [°C]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	-30	-15.168	-15.171	-15.167	-20	-15.163	-15.166	-15.162	-10	-15.159	-15.162	-15.157	0	-15.155	-15.158	-15.152	10	-15.150	-15.154	-15.148	25	-15.144	-15.148	-15.140	30	-15.143	-15.146	-15.139	40	-15.139	-15.143	-15.135	55	-15.133	-15.138	-15.130	60	-15.131	-15.136	-15.129	—	—	—	—
Temperature [°C]	Input Volt. 36.0[V]	Input Volt. 48.0[V]	Input Volt. 72.0[V]																																																			
	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]	Output Volt. [V]																																																			
-30	-15.168	-15.171	-15.167																																																			
-20	-15.163	-15.166	-15.162																																																			
-10	-15.159	-15.162	-15.157																																																			
0	-15.155	-15.158	-15.152																																																			
10	-15.150	-15.154	-15.148																																																			
25	-15.144	-15.148	-15.140																																																			
30	-15.143	-15.146	-15.139																																																			
40	-15.139	-15.143	-15.135																																																			
55	-15.133	-15.138	-15.130																																																			
60	-15.131	-15.136	-15.129																																																			
—	—	—	—																																																			
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature. (注) 斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																																						

**COSEL**

Model		ZUW64815	
Item	Minimum Input Voltage for Regulated Output Voltage 最低レギュレーション電圧		
Object	+15V0.2A		
1. Graph			
[V]	<div><div>-----□-----</div><div>-----△-----</div></div>	<div>Load 50%</div> <div>Load 100%</div>	
Input Voltage			
Ambient Temperature [°C]			
2. Values			
Ambient Temp.	Load 50%	Load 100%	
[°C]	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]	
-30	25.6	27.6	
-20	25.1	26.6	
-10	24.1	26.1	
0	24.1	25.6	
10	23.1	25.1	
25	22.5	24.1	
30	22.0	24.1	
40	21.5	23.6	
55	21.0	23.5	
60	21.0	24.0	
—	—	—	

Object		-15V0.2A	
[V]	<div><div>-----□-----</div><div>-----△-----</div></div>	<div>Load 50%</div> <div>Load 100%</div>	
Input Voltage			
Ambient Temperature [°C]			
2. Values			
Ambient Temp.	Load 50%	Load 100%	
[°C]	Input Volt. [V]	Input Volt. [V]	
-30	25.6	27.6	
-20	25.1	26.6	
-10	24.1	26.1	
0	24.1	25.6	
10	23.1	25.1	
25	22.5	24.1	
30	22.0	24.1	
40	21.5	23.6	
55	21.0	23.5	
60	21.0	24.0	
—	—	—	


Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.


(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。

# COSEL

Model		ZUW64815	Testing Circuitry      Figure A																																					
Item		Ripple Voltage (by Ambient Temp.) リップル電圧 (周囲温度特性)																																						
Object		+15V0.4A																																						
1. Graph		<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div></div> <div><p>[mV]</p><p>Ambient Temperature [°C]</p><p>Input Volt. 36.0 V</p></div>	2.Values																																					
		<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>	Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	15	30	-20	10	20	-10	5	20	0	5	15	10	5	15	25	5	10	30	5	10	40	5	10	55	5	10	60	5	10	—	—	—		
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																						
-30	15	30																																						
-20	10	20																																						
-10	5	20																																						
0	5	15																																						
10	5	15																																						
25	5	10																																						
30	5	10																																						
40	5	10																																						
55	5	10																																						
60	5	10																																						
—	—	—																																						
Object		-15V0.4A	Testing Circuitry      Figure A																																					
1. Graph		<div><div>-----□----- Load 50%</div><div>-----△----- Load 100%</div></div> <div><p>Ripple Voltage</p><p>Ambient Temperature [°C]</p><p>Input Volt. 36.0 V</p></div>			2.Values																																			
		<table><tr><th>Ambient Temp. [°C]</th><th>Load 50% Ripple Output Volt. [mV]</th><th>Load 100% Ripple Output Volt. [mV]</th></tr><tr><td>-30</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>-20</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>-10</td><td>5</td><td>20</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>10</td><td>5</td><td>15</td></tr><tr><td>25</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>30</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>40</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>55</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>60</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>			Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]	-30	15	30	-20	10	20	-10	5	20	0	5	15	10	5	15	25	5	10	30	5	10	40	5	10	55	5	10	60	5	10	—	—	—
Ambient Temp. [°C]	Load 50% Ripple Output Volt. [mV]	Load 100% Ripple Output Volt. [mV]																																						
-30	15	30																																						
-20	10	20																																						
-10	5	20																																						
0	5	15																																						
10	5	15																																						
25	5	10																																						
30	5	10																																						
40	5	10																																						
55	5	10																																						
60	5	10																																						
—	—	—																																						
Note: Slanted line shows the range of the rated ambient temperature.																																								
(注)斜線は定格周囲温度範囲を示す。																																								

**COSEL**

COSEL																							
Model	ZUW64815																						
Item	Time Lapse Drift 経時ドリフト																						
Object	+15V0.2A																						
1. Graph																							
																							
Input Volt. 48.0V																							
Load 100%																							
2. Values																							
<table><tr><th>Time since start [H]</th><th>Output Voltage [V]</th></tr><tr><td>0.0</td><td>15.146</td></tr><tr><td>0.5</td><td>15.142</td></tr><tr><td>1.0</td><td>15.142</td></tr><tr><td>2.0</td><td>15.142</td></tr><tr><td>3.0</td><td>15.142</td></tr><tr><td>4.0</td><td>15.142</td></tr><tr><td>5.0</td><td>15.142</td></tr><tr><td>6.0</td><td>15.142</td></tr><tr><td>7.0</td><td>15.142</td></tr><tr><td>8.0</td><td>15.142</td></tr></table>		Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	15.146	0.5	15.142	1.0	15.142	2.0	15.142	3.0	15.142	4.0	15.142	5.0	15.142	6.0	15.142	7.0	15.142	8.0	15.142
Time since start [H]	Output Voltage [V]																						
0.0	15.146																						
0.5	15.142																						
1.0	15.142																						
2.0	15.142																						
3.0	15.142																						
4.0	15.142																						
5.0	15.142																						
6.0	15.142																						
7.0	15.142																						
8.0	15.142																						

Object	-15V0.2A																						
1. Graph																							
																							
Input Volt. 48.0V																							
Load 100%																							
2. Values																							
<table><tr><th>Time since start [H]</th><th>Output Voltage [V]</th></tr><tr><td>0.0</td><td>-15.148</td></tr><tr><td>0.5</td><td>-15.144</td></tr><tr><td>1.0</td><td>-15.144</td></tr><tr><td>2.0</td><td>-15.144</td></tr><tr><td>3.0</td><td>-15.144</td></tr><tr><td>4.0</td><td>-15.144</td></tr><tr><td>5.0</td><td>-15.144</td></tr><tr><td>6.0</td><td>-15.144</td></tr><tr><td>7.0</td><td>-15.144</td></tr><tr><td>8.0</td><td>-15.144</td></tr></table>		Time since start [H]	Output Voltage [V]	0.0	-15.148	0.5	-15.144	1.0	-15.144	2.0	-15.144	3.0	-15.144	4.0	-15.144	5.0	-15.144	6.0	-15.144	7.0	-15.144	8.0	-15.144
Time since start [H]	Output Voltage [V]																						
0.0	-15.148																						
0.5	-15.144																						
1.0	-15.144																						
2.0	-15.144																						
3.0	-15.144																						
4.0	-15.144																						
5.0	-15.144																						
6.0	-15.144																						
7.0	-15.144																						
8.0	-15.144																						



**COSEL**

LOGEL

Model	ZUW64815		
Item	Condensation 結露特性	Testing Circuitry	Figure A
Object	+15V 0.2A		

1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10℃ for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 26℃ and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で－10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温26℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	15.165	5	25
	2	15.171	5	25
	3	15.173	5	30
Load 100 %	1	15.053	10	35
	2	15.055	10	35
	3	15.055	15	35

Input Volt. 48.0 V

- 18 -

BC-2062

# COSEL

# LUCEL

Model	ZUW64815
Item	Condensation 結露特性
Object	-15V 0.2A

Testing Circuitry      Figure A

## 1. Condensation test

Testing procedure is as follows.

- ① Keeping and cooling the unit in a tank at -10℃ for an hour with the input off.
- ② Taking it out of the tank and dewing itself in a room where the temperature is 26℃ and the humidity is 40%RH.
- ③ Testing electrical characteristics of the unit to confirm there be no fault.
- ④ Repeating ①, ② and ③ three times.

## 1. 結露特性試験

入力を切った状態で、恒温槽で-10℃に冷却しておき、約1時間後に恒温槽から取り出し、室温26℃、湿度40%RHの状態におき結露させ、その電気的特性の測定を3度行い、異常のないことを確認する。

## 2. Values

	Times	Output Voltage [V]	Ripple Voltage [mV]	Ripple Noise [mV]
Load 50 %	1	-15.152	5	30
	2	-15.170	5	30
	3	-15.172	5	30
Load 100 %	1	-15.025	10	35
	2	-15.035	10	35
	3	-15.030	15	35

Input Volt. 48.0 V




Figure A

Data Acquisition/Control Unit  
データ集録システム